



TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAGLEADÁSHOZ

Kérjük, hogy a megfelelő minőségű feldolgozás érdekében az anyagokat **kompozit CMYK pdf** formátumban készítsék el. A kompozit fájl létrehozásához mind a közvetlenül írt, mind a PostScriptből Adobe Distillerrel készített pdf is jó, amennyiben megfelel a nyomdai minőség követelményeinek.

Színkezelésünk az európai nyomtatási szabvány szerinti **Europe ISO Coated FOGRA27** és **Euroscale Uncoated v.2** színprofilra épül, ezért javasoljuk, hogy képek színrebonntásakor, ps vagy pdf kiadásakor ezt vegyék figyelembe. Igény esetén nyomtatás előtt színhelyes digitális proofot készítünk az önök által küldött anyagról.

Digitális nyomtatáskor a nyomógép az arculati színeket (például PANTONE színek) CMYK színekből hozza létre, így bizonyos színeknél nem tartható a színmintával való egyezés. Kérje munkatársaink segítségét.

Javasoljuk, hogy a nyomdakész anyagot leadás előtt ellenőrizték Adobe Acrobat Professional program Preflight-jával.

DOKUMENTUMKÖVETELMÉNYEK

Betűk

Kérjük, különös figyelemmel ellenőrizték az önök által használt system és TrueType fontok beágyazódását. Adobe Acrobatban ellenőrizték, hogy a szöveget is tartalmazó vektoros eps-ekben a karakterek beágyazódtak-e a pdf-be, ha ez nem történt meg, kérjük a szöveget görbivé alakítani.

Képek

A pdf-ben elhelyezett képállomány ne legyen 5 file-os (DCS) eps, gif, wmf, pict.

Javasoljuk a CMYK tiff, CMYK eps, CMYK PhotoShop és vektoros eps-ek használatát.

Csak maximális minőségre (12) tömörített jpg képeket használjanak.

Magazin minőségű nyomtatás esetén képek ajánlott felbontása 300 dpi, de lehetőség szerint ne legyen kevesebb, mint 225 dpi.

Oldalak

A pdf file-ok tetszőleges oldalmennyiséget tartalmazhatnak. Oldalpár tördelése esetén a spread beállítást kérjük kikapcsolni. Az oldalakat nem kell összerakni kilövés szerint, mert a - cégünknel alkalmazott technológia szerinti - kilövést mi készítjük el.



A teljes belívet egy pdf-ben, a borítót és a mellékleteket külön-külön fájlban kérjük.

A borítót oldalpárban, gerinccel, hajtás- és vágásjelekkel, kifutóval küldjük.

Tördeléskor az oldalméret egyezzen meg a vágott mérettel, a kifutó (bleed) 3-5 mm lehet. Adobe Acrobatban ellenőrizze, vagy javítsa, hogy a Trim Box/körülvágás és a Bleed Box/kifutó mérete a megrendelésnek megfelelően lett beállítva. A kötésbe kerülő kifutók nem okoznak problémát.

Vágójeleket kérünk az oldalakra, a vágástól 5 mm-rel eltolva.

Stancolt kiadványok esetén a stancrajzot vektoros formátumban kérjük a grafika pdf-jével együtt küldeni külön oldalon, vagy külön fájlban, vagy a grafikára helyezve külön színként rányomással (overprint).

Színhasználat

Direkt szín nyomtatás esetében csak azok a színek maradjanak spot colorként, melyeket direkt színként kérnek nyomtatni, a többit bontsák CMYK-ra.

Az RGB színtérben hagyott anyag ofszet nyomtatásra alkalmatlan, digitális nyomtatás esetén elfogadható, de a színhelyesség nem garantálható ezért jobb elkerülni.

JAVASOLT EXPORTÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK ÉS ELLENŐRZÉS INDESIGNBAN

Export Adobe PDF

Adobe PDF Preset: PDF/X-1a:2003 (2001) szabvány szerint,

Standard: PDF/X-1a:2003 (2001),

Compatibility/kompatibilitás: Acrobat 4 (1.3) kivéve, ha a dokumentum több rétegben használ transzparens objektumokat, akkor Acrobat 7 (1.6) legyen a beállítás.

General/általános beállítások

Pages/oldalak All/mind, a dokumentum a vákát-(üres) oldalakat is tartalmazza a tényleges oldalszámnak megfelelően, Spread/oldalpár Off/kikapcsolva.

Marks and Bleed/jelek és kifutó

A jelek közül egyedül vágójelet kérünk a pdf-re, azaz Crop Mark/vágójel, Offset/eltolás 5 mm, a kifutás a dokumentumban meghatározott 3-5 mm legyen.

Kérjük, hogy a pdf-eket nyomdába küldés előtt ellenőrizték le (kifutók, vágójelek, színátmenetek folyamatossága, oldalsorrend, CMYK, direkt színek tudatos használata stb.).

Adobe Acrobat Professional programmal megtekinthető a fontbeágyazás és a felülnyomás is.